

Motorschema voor zonnescerm

Breedte:	Uitval 150 cm	Uitval 200 cm	Uitval 250 cm	Uitval 300 cm
Van 200 t/m 240 cm	DRX251 DRX251F	DRX251 DRX251F	DRX251 DRX251F	DRX251 DRX251F
Van 241 t/m 300 cm	DRX251 DRX251F	DRX251 DRX251F	DRX251 DRX251F	DRX401 DRX401F
Van 301 t/m 360 cm	DRX251 DRX251F	DRX401 DRX401F	DRX401 DRX401F	DRX401 DRX401F
Van 361 t/m 440 cm	DRX401 DRX401F	DRX401 DRX401F	DRX401 DRX401F	DRX401 DRX401F
Van 441 t/m 500 cm	DRX401 DRX401F	DRX401 DRX401F	DRX401 DRX401F	DRX401 DRX401F
Van 501 t/m 550 cm	DRX401 DRX401F	DRX401 DRX401F	DRX401 DRX401F	DRX401 DRX401F
Van 551 t/m 600 cm	DRX401 DRX401F	DRX501	DRX501	DRX501
Van 601 t/m 650 cm	DRX501	DRX501	DRX501	DRX501
Van 651 t/m 700 cm	DRX501	DRX501	DRX800	DRX800

Let wel op dat u de binnen of buiten diameter van de oprol buis van uw zonnescerm op meet i.v.m. bestellen van bijpassende adapter.

Staan de afmeting van uw zonnescerm niet bij, dan kunt u ze naar ons mailen. En dan rekenen wij de buismotor voor u uit.

Mogen er vragen zijn over adapter kunt u deze ook mailen met vermelding van de binnen of buiten diameter van uw oprol buis.

Motorschema voor rolluik

Maximaal Rolluikoppervlak	DRX101 DRX101F	DRX151 DRX151F	DRX251 DRX251F	DRX401 DRX401F
- PVC	4 m ²	6 m ²	9 m ²	16 m ²
- Aluminium	3,5 m ²	5 m ²	8 m ²	12 m ²
- Hout	2 m ²	3 m ²	6 m ²	7 m ²
Maximaal Rolluikgewicht	20kg	30kg	50kg	80kg
Asdiameter achtkante as	40mm	60mm	60mm	60mm
Diameter van de buismotor	35mm	45mm	45mm	45mm
Toerental	17 o/min	15 o/min	15 o/min	15 o/min
Koppel	10Nm	15Nm	25Nm	40Nm
Garantie	2 Jaar	2 Jaar	2 Jaar	2 Jaar

Staan de afmeting van uw rolluik er niet bij of heeft u nog vragen. Dan kunt u ze naar ons mailen en dan rekenen wij de buismotor voor u uit.